



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


- Όρθια κατάψυξη 600 λίτρων (ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ)
- Λευκή λαμαρίνα εξωτερικά και θερμοδιαμόρφωση εσωτερικά
- Στατική ψύξη: Εξατμιστής με στατικές σχάρες (6 τμχ.)
- Χειροκίνητη Απόψυξη
- Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (65mm σε κάθε πλευρά)
- Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης
- Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας
- Διπλό ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ τζάμι ασφαλείας με Low-e (χαμηλής εκπομπής) και αέριο Αργόν
- Κάθετος διπλός εσωτερικός φωτισμός LED
- Πόρτα με κάθετο κυλινδρικό χερούλι
- Κλειδαριά στον βασικό εξοπλισμό
- 2 Ρυθμιζόμενα ποδαράκια + 2 κάστορες στη πλάτη
- Ενεργειακή κλάση C

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	600 L
Θερμοκρασία	L1 (-15°C~-18°C)
Κατανάλωση	6.63 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	450 W
Επίπεδο θορύβου	60 dB(A)
Καθαρό Βάρος	110 Kg
Μεικτό βάρος	122 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	780x768x1902
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	650x578x1665
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒχΥ σε mm)	812x757x2030
Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"ΗQ	21/42/42

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

