

## ΒΙΤΡΙΝΑ | Βιτρίνες πάγκου

ΨΥΧΟΜΕΝΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΠΑΓΚΟΥ



## ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 120lt Ψυχόμενη βιτρίνα πάγκου
- Τετράγωνα τζάμια με μαύρο πλαίσιο και ανοξείδωτη βάση
- Βεβιασμένης Κυκλοφορίας
- Αυτόματη απόψυξη μέσω κύκλου συμπίεστή
- Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης
- Εσωτερικός φωτισμός LED
- Διπλό τζάμι κατά της συμπύκνωσης
- Πίσω συρόμενες πόρτες
- Ρυθμιζόμενες σχάρες χρωμίου (2τμχ.)
- 4 σταθερά στηρίγματα κάτω από το δάπεδο
- Ενεργειακή κλάση: C

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	120 L
Θερμοκρασία	M2 (-1°C~+7°C)
Κατανάλωση	3.67 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	160 W
Επίπεδο θορύβου	52 dB(A)
Καθαρό Βάρος	57 Kg
Μεικτό βάρος	60 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	700x570x685
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	665x485x410
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒχΥ σε mm)	773x627x855
Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"ΗQ	54/108/162

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS



## RC 120SQ



## ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Ανοξείδωτο κάτω μέρος με ηλεκτρονικό θερμοστάτη

"Καπέλο" από τετράγωνο τζάμι

Πίσω συρόμενες πόρτες

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

