



## ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Χερούλι με κλειδαριά κατά μήκος του προφίλ της πόρτας

## ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 300lt Βιτρίνα συντήρησης
- Γκρί λαμαρίνα εξωτερικά και λευκή θερμοδιαμόρφωση εσωτερικά
- Εξατμιστής Roll-Bond με υποβοήθηση ανεμιστήρα
- Αυτόματη απόψυξη μέσω κύκλου συμπίεστή
- Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (43mm στην κάθε πλευρά)
- Μηχανικός θερμοστάτης
- Κυκλοφορία αέρα μέσω μεγάλου ανεμιστήρα εσωτερικά
- Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας
- Ρυθμιζόμενες σχάρες 4τμχ.
- Πλαίσιο πόρτας αλουμινίου
- Διπλό σκληρυμένο τζάμι ασφαλείας
- Χερούλι με κλειδαριά κατά μήκος του προφίλ της πόρτας
- Εσωτερικός φωτισμός LED/Λάμπα φθορίου στην μετώπη
- 4 Ρυθμιζόμενα ποδαράκια

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	300 L
Θερμοκρασία	+1° ~ +10°C
Κατανάλωση	1.7 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	124 W
Επίπεδο θορύβου	0
Καθαρό Βάρος	63 Kg
Μεικτό βάρος	69 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	575x610x1705
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	500x430x1065
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒχΥ σε mm)	670x670x1785
Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"ΗQ	24/73/73

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ



## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

