



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Υποβοήθηση ανεμιστήρα/Εσωτερικό κάθετος φωτισμός LED



Κλειδαριά στον βασικό εξοπλισμό



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 300lt Βιτρίνα συντήρησης
- Εσωτερικό και εξωτερικό απο μαύρη λαμαρίνα
- Στατικής ψύξης με υποβοήθηση ανεμιστήρα
- Χειροκίνητη Απόψυξη
- Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (45mm σε κάθε πλευρά)
- Μηχανικός θερμοστάτης
- Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας
- Ρυθμιζόμενες σχάρες 4τμχ.
- Διακόπτες για εσωτερικό φωτισμό και μετώπη
- Σκληρυμένο τζάμι ασφαλείας
- Κλειδαριά στον βασικό εξοπλισμό
- Εσωτερικός φωτισμός LED/LED στην μετώπη
- 2 Ρυθμιζόμενα ποδαράκια + 2 κάστορες στη πλάτη
- Ενεργειακή κλάση: D

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	300 L
Θερμοκρασία	K4 (+1°C~+9°C)
Κατανάλωση	1.49 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	120 W
Επίπεδο θορύβου	46 dB(A)
Καθαρό Βάρος	47 Kg
Μεικτό βάρος	56 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	525x555x1635
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	450x450x1125
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒχΥ σε mm)	575x625x1835
Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"HQ	0/76/76

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

