



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Χερούλι με κλειδαριά κατά μήκος του προφίλ της πόρτας



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 350lt Βιτρίνα συντήρησης
- Γκρί λαμαρίνα εξωτερικά και λευκή θερμοδιαμόρφωση εσωτερικά
- Βεβιασμένης Κυκλοφορίας
- Αυτόματη απόψυξη μέσω κύκλου συμπίεστή
- Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (43mm στην κάθε πλευρά)
- Μηχανικός θερμοστάτης
- Κυκλοφορία αέρα μέσω μεγάλου ανεμιστήρα εσωτερικά
- Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας
- Ρυθμιζόμενες σχάρες 4τμχ.
- Πλαίσιο πόρτας αλουμινίου
- Διπλό σκληρυμένο τζάμι ασφαλείας
- Χερούλι με κλειδαριά κατά μήκος του προφίλ της πόρτας
- Εσωτερικός φωτισμός LED/Λάμπα φθορίου στην μετώπη
- 4 Ρυθμιζόμενα ποδαράκια
- Ενεργειακή κλάση: F

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	350 L
Θερμοκρασία	K1 (0°C~+7°C)
Κατανάλωση	2.88 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	148 W
Επίπεδο θορύβου	55 dB(A)
Καθαρό Βάρος	74 Kg
Μεικτό βάρος	84 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	615x610x1935
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	525x475x1335
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒχΥ σε mm)	705x670x2060
Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"ΗQ	24/54/54

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

