



## ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



## ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 1050lt Βιτρίνα συντήρησης με πλήρη γυάλινη μπροστινή όψη και μετώπη
- Εσωτερικό και εξωτερικό απο μαύρη λαμαρίνα
- Βεβιασμένης Κυκλοφορίας
- Αυτόματη απόψυξη μέσω κύκλου συμπίεστή
- Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (55mm σε κάθε πλευρά - CFC free)
- Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης
- Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας
- Ρυθμιζόμενες σχάρες 4τμχ.
- Πόρτα με αυτόματη επαναφορά και κλειδαριά στον βασικό εξοπλισμό
- Διπλό σκληρυμένο τζάμι ασφαλείας
- Τετράγωνο χερούλι αλουμινίου εξωτερικά
- Φωτισμός LED ενσωματωμένος στο πλαίσιο της πόρτας (κίτρινος)
- Ανεξάρτητοι διακόπτες φωτισμού για τον εσωτερικό φωτισμό
- 2 Ρυθμιζόμενα ποδαράκια + 2 κάστορες στη πλάτη
- Ενεργειακή κλάση: F

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	1200 L
Θερμοκρασία	K1 (0°C~+7°C)
Κατανάλωση	6.8 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	890 W
Επίπεδο θορύβου	58 dB(A)
Καθαρό Βάρος	184 Kg
Μεικτό βάρος	199 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	1200x770x2030
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	1091x677x1573
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒχΥ σε mm)	1260x840x2140
Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"HQ	11/23/23

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ



## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

