

CUSTOMIZATION AVAILABLE
PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Εσωτερικός κάθετος φωτισμός LED

Ηλεκτρονικό θερμομέτρο, κλειδαριά και ανεξάρτητος διακόπτης φωτισμού στον βασικό εξοπλισμό

Χερούλι πόρτας

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 350lt Βιτρίνα συντήρησης (ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ)
- Λεύκη λαμαρίνα εξωτερικά και λευκή θερμοδιαμόρφωση εσωτερικά
- Εξατμιστής Roll-Bond με υποβοήθηση ανεμιστήρα
- Χειροκίνητη Απόψυξη
- Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (40mm στην κάθε πλευρά-CFC free)
- Μηχανικός θερμοστάτης
- Αναλογικό θερμομέτρο
- Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας
- Ρυθμιζόμενες σχάρες: 5 τμχ.
- Διπλό σκληρυμένο τζάμι ασφαλείας
- Κλειδαριά και τετράγωνο χερούλι αλουμινίου στον βασικό εξοπλισμό
- Εσωτερικός κάθετος φωτισμός LED (με ανεξάρτητο διακόπτη)
- 2 Ρυθμιζόμενα ποδαράκια + 2 κάστορες στη πλάτη
- Ενεργειακή κλάση: E

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	350 L
Θερμοκρασία	K1 (0°C~+7°C)
Κατανάλωση	2.3 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	325 W
Επίπεδο θορύβου	54.1 dB(A)
Καθαρό Βάρος	77 Kg
Μεικτό βάρος	86.5 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	595x670x1830
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	555x410x1580
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒχΥ σε mm)	665x685x1990
Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"ΗQ	24/54/54

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

