

**ENERGY SAVING** **TROPICALIZED UPRIGHT**

GAS **R600a** 85 mm **A** **5** 40°C  
 LED

**ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ**

Τα προϊόντα μπορούν	Οριζόντιος φωτισμός LED	Αποστάτης σχάρας
Εσωτερικό αποανοξείδ	Συμπιεστής Inverter	Συναγερμός ανοιχτής πόρτας και υ
Τρύπα αποχέτευσης για	Εξατμιστής με Αντιδιαβ	Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης



**ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- GN2/1 Ψυγείο (Ενεργειακής κλάσης A)
- Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά
- Πλαστική φραγή θερμογέφυρας κατά της συμπύκνωσης στο πλαίσιο της στήφας
- Εσωτερικό με ανάγλυφο αποστάτη σχάρας και κυματισμό για εύκολο καθάρισμα
- Βεβιασμένης Κυκλοφορίας
- Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία
- Αυτόματη απόψυξη με ηλεκτρικό στοιχείο
- Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (85mm σε κάθε πλευρά)
- Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης με συναγερμό "ανοιχτής πόρτας" και "υψηλής θερμοκρασίας"
- Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας
- Φωτισμός LED
- Πόρτα με αυτόματη επαναφορά
- Ρυθμιζόμενες σχάρες GN2/1: 6 + 2 + 3 στην μέση
- N4 INOX Ρυθμιζόμενα ποδαράκια - (ρόδες με φρένο Προαιρετικά)
- Συμπιεστής Inverter
- Ενεργειακή κλάση: A

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Χωρητικότητα	1105 L
Θερμοκρασία	-2°C ~ +8°C
Κατανάλωση	1.41 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	200 W
Επίπεδο θορύβου	62 dB(A)
Καθαρό Βάρος	234 Kg
Μεικτό βάρος	265 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	1430x912x2085
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	1260x665x1390
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ σε mm)	1450x920x2150
Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"ΗQ	7/16/16

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ**



**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

