



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- GN1/1 Ψυχόμενες Σαλατιέρες (ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
- Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά
- Στατική ψύξη
- Αυτόματη απόψυξη μέσω κύκλου συμπίεστή
- Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (45mm σε κάθε πλευρά)
- Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης
- Συρόμενο μηχανοστάσιο για ευκολία στο σέρβις
- Πλαστικός κόφτης θερμογέφυρας στο πλαίσιο της στόφας
- Εύκολα αποσπώμενο φίλτρο του κοντέινερ
- Πλαστικό λεκανάκι αποχέτευσης/νερού
- Κεκλιμένες τρύπες στη σχάρα μηχανής για καλύτερο εξαερισμό
- Ρυθμιζόμενες σχάρες GN 1/1: 3 τμχ
- Πόρτα με αυτόματη επαναφορά (με νέο εσωτερικό ανάγλυφο σχεδιασμό για καλύτερη μόνωση)
- Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας
- Κλειδαριά μηχανοστασίου στον βασικό εξοπλισμό
- 2 Ρυθμιζόμενα ποδαράκια εμπρός + 4 σταθερά ροδάκια
- Διαχωριστικό συγκράτησης για GN Λεκανάκια (συμπεριλαμβάνεται)
- Ενεργειακή κλάση: -

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	350L
Θερμοκρασία	+0° ~ +8°C
Κατανάλωση	4.34 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	233 W
Επίπεδο θορύβου	48 dB(A)
Καθαρό Βάρος	91 Kg
Μεικτό βάρος	115 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	1365x700x890
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	1275x586x502
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒχΥ σε mm)	1420x750x1030
Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"ΗQ	24/48/48

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Κεντρικός διακόπτης και ηλεκτρονικός θερμοστάτης στον βασικό εξοπλισμό

Υγιεινομικές γωνίες για εύκολο καθαίρισμα

Κλειδαριά μηχανοστασίου στον βασικό εξοπλισμό

"Στόπερ" θερμογέφυρας κατά της υγρασίας στο πλαίσιο της πόρτας

Ανάγλυφο σχέδιο πόρτας εσωτερικά για καλύτερη μόνωση

Συρόμενο μηχανοστάσιο για ευκολία στο σέρβις

Υποβοήθηση ανεμιστήρα

Σχέδιο πόρτας

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

