



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Κεντρικός διακόπτης και ηλεκτρονικός θερμοστάτης στον βασικό εξοπλισμό

Υγειονομικές γωνίες για εύκολο καθαίρισμα

Κλειδαριά μηχανοστασίου στον βασικό εξοπλισμό

"Στόπερ" θερμογέφυρας κατά της υγρασίας στο πλαίσιο της πόρτας

Ανάγλυφο σχέδιο πόρτας εσωτερικά για καλύτερη μόνωση

Συρόμενο μηχανοστάσιο για ευκολία στο σέρβις

Υποβοήθηση ανεμιστήρα

Σχέδιο πόρτας

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- GN1/1 Ψυχόμενες Σαλατιέρες (ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
- Ανοξειδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά
- Στατική ψύξη
- Αυτόματη απόψυξη μέσω κύκλου συμπίεστή
- Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (45mm σε κάθε πλευρά)
- Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης
- Συρόμενο μηχανοστάσιο για ευκολία στο σέρβις
- Πλαστικός κόφτης θερμογέφυρας στο πλαίσιο της στόφας
- Εύκολα αποσπώμενο φίλτρο του κοντέινερ
- Πλαστικό λεκανάκι αποχέτευσης/νερού
- Κεκλιμένες τρύπες στη σχάρα μηχανής για καλύτερο εξαερισμό
- Ρυθμιζόμενες σχάρες GN1/1 : 2τμχ
- Πόρτα με αυτόματη επαναφορά (με νέο εσωτερικό ανάγλυφο σχεδιασμό για καλύτερη μόνωση)
- Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας
- Κλειδαριά μηχανοστασίου στον βασικό εξοπλισμό
- 2 Ρυθμιζόμενα ποδαράκια εμπρός + 4 σταθερά ροδάκια
- Splash- back (ύψος 100mm)
- Ενεργειακή κλάση: C

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	214L
Θερμοκρασία	+0° ~ +8°C
Κατανάλωση	2.2 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	142.4 W
Επίπεδο θορύβου	50 dB(A)
Καθαρό Βάρος	90 Kg
Μεικτό βάρος	102 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	900x700x980
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	810x585x492
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒχΥ σε mm)	960x775x1145
Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"ΗQ	36/72/72

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

