



## ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Κεντρικός διακόπτης και ηλεκτρονικός θερμοστάτης στον βασικό εξοπλισμό

Υγιεινομικές γωνίες για εύκολο καθάρισμα

Κλειδαριά μηχανοστασίου στον βασικό εξοπλισμό

"Στόπερ" θερμογέφυρας κατά της υγρασίας στο πλαίσιο της πόρτας

Συρόμενο μηχανοστάσιο για ευκολία στο σέρβις

Υποβοήθηση ανεμιστήρα

Συρτάρια ιδανικά για λεκανάκια GN1/1

## ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

GN1/1 Ψυχόμενες Σαλατιέρες (ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΥΡΤΑΡΙΑ)

- Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά
- Στατική ψύξη
- Αυτόματη απόψυξη μέσω κύκλου συμπίεστη
- Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (45mm σε κάθε πλευρά)
- Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης
- Συρόμενο μηχανοστάσιο για ευκολία στο σέρβις
- Πλαστικός κόφτης θερμογέφυρας στο πλαίσιο της στόφας
- Εύκολα αποσπώμενο φίλτρο του κοντέινερ
- Πλαστικό λεκανάκι αποχέτευσης/νερού
- Κεκλιμένες τρύπες στη σχάρα μηχανής για καλύτερο εξαερισμό
- 4 Συρτάρια (GN 1/1)
- Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας
- Κλειδαριά μηχανοστασίου στον βασικό εξοπλισμό
- 2 Ρυθμιζόμενα ποδαράκια εμπρός + 4 σταθερά ροδάκια
- Ενεργειακή κλάση: C

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	214L
Θερμοκρασία	+0° ~ +8°C
Κατανάλωση	2.27 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	142.4 W
Επίπεδο θορύβου	50 dB(A)
Καθαρό Βάρος	88.5 Kg
Μεικτό βάρος	114 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	900x700x880
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	810x586x492
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒχΥ σε mm)	960x775x1040
Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"ΗQ	36/72/72

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

