



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- GN1/1 Ψυχόμενες Σαλατιέρες (ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
- Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά
- Στατική ψύξη
- Αυτόματη απόψυξη μέσω κύκλου συμπιεστή
- Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (45mm σε κάθε πλευρά)
- Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης
- Συρόμενο μηχανοστάσιο για ευκολία στο σέρβις
- Πλαστικός κόφτης θερμογέφυρας στο πλαίσιο της στόφας
- Εύκολα αποσπώμενο φίλτρο του κοντέινερ
- Πλαστικό λεκανάκι αποχέτευσης/νερού
- Κεκλιμένες τρύπες στη σχάρα μηχανής για καλύτερο εξαερισμό
- Ρυθμιζόμενες σχάρες GN 1/1: 3 τμχ
- Πόρτα με αυτόματη επαναφορά (με νέο εσωτερικό ανάγλυφο σχεδιασμό για καλύτερη μόνωση)
- Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας
- Κλειδαριά μηχανοστασίου στον βασικό εξοπλισμό
- 2 Ρυθμιζόμενα ποδαράκια εμπρός + 4 σταθερά ροδάκια
- Διαχωριστικό συγκράτησης για GN Λεκανάκια (συμπεριλαμβάνεται)
- Ενεργειακή κλάση: -

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	364L
Θερμοκρασία	+0° ~ +8°C
Κατανάλωση	4.34 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	233 W
Επίπεδο θορύβου	48 dB(A)
Καθαρό Βάρος	123 Kg
Μεικτό βάρος	156 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	1365x700x1295
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	1275x586x502
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒχΥ σε mm)	1420x750x1110
Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"HQ	12/24/48

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE  RoHS



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Κεντρικός διακόπτης και ηλεκτρονικός θερμοστάτης στον βασικό εξοπλισμό

Υγιεινολογικές γωνίες για εύκολο καθάρισμα

Κλειδαριά μηχανοστασίου στον βασικό εξοπλισμό

"Στόπερ" θερμογέφυρας κατά της υγρασίας στο πλαίσιο της πόρτας

Ανάγλυφο σχέδιο πόρτας εσωτερικά για καλύτερη μόνωση

Συρόμενο μηχανοστάσιο για ευκολία στο σέρβις

Κουρμπιριστό σκληρυμένο τζάμι με ράφι στην μέση

Υποβόηθηση ανεμιστήρα

Σχέδιο πόρτας

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

