



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Βιτρίνα ωριμάνσης κρέατος 300 λίτρων
- Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά
- Βεβιασμένης Κυκλοφορίας
- Αυτόματη απόψυξη μέσω κύκλου συμπίεστή
- Σύστημα hot gas για την εξάτμιση της υγρασίας
- Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (45mm σε κάθε πλευρά)
- Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης
- Ρύθμιση ποσοστού υγρασίας (ρυθμιζόμενο μεταξύ 50% - 80%)
- Διπλό τζάμι ασφαλείας με Low-e (χαμηλής εκπομπής)
- Ανοξείδωτο πλαίσιο πόρτας με κυλινδρικό χερούλι
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας
- Φωτισμός LED (ροζ χρώματος) και κλειδαριά στο βασικό εξοπλισμό
- Μικροβιοκτόνα λάμπα UVC
- Ρυθμιζόμενες σχάρες χρωμίου: 3 τμχ. + μπάρα ανάρτησης με 3 γάντζους
- 4 Ρυθμιζόμενα ποδαράκια
- Ενεργειακή κλάση: -

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	293 L
Θερμοκρασία	+2° ~ +10°C
Κατανάλωση	1.75 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	230 W
Επίπεδο θορύβου	50 dB(A)
Καθαρό Βάρος	86 Kg
Μεικτό βάρος	95 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	600x558x1820
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	508x368x1490
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒχΥ σε mm)	655x580x1980
Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"HQ	36/72/72

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Κατάλληλο για δευτερεύουσες κοπές όπως strip loin, rib eye και sirloin



Εσωτερικό ανοξείδωτο "καθρέφτη"



Ρυθμιζόμενες ανοξείδωτες σχάρες με σύστημα κατά της ανατροπής



Εξωτερικό κουρμπανιστό ανοξείδωτο χερούλι



Κλειδαριά μηχανοστασίου στον βασικό εξοπλισμό



Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

