



## ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- GN2/1 Οριζόντιος Θάλαμος Κατάψυξης
- Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά
- Πλαστικός κόφτης θερμογέφυρας στην στόφα
- Βεβιασμένης Κυκλοφορίας
- Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία
- Απόψυξη με hot gas
- Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (80mm)
- Υγειονομικές γωνίες για εύκολο καθάρισμα
- Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης
- Λευκά φωτιζόμενος κεντρικός διακόπτης
- Φωτισμός LED
- Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας
- Πόρτα με αυτόματη επαναφορά
- Χερούλι πόρτας ενσωματωμένο στην μόνωση
- Ρυθμιζόμενες σχάρες GN2/1: 6 + 2 + 1 στο κέντρο
- N4 INOX Ρυθμιζόμενα ποδαράκια - (ρόδες με φρένο Προαιρετικά)
- Ενεργειακή κλάση: D

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	1255 L
Θερμοκρασία	-18° ~ -22°C
Κατανάλωση	11.5 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	733 W
Επίπεδο θορύβου	50 dB(A)
Καθαρό Βάρος	172.00 Kg
Μεικτό βάρος	196.00 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	1400x823x2045
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	1234x685x1485
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒχΥ σε mm)	1420x840x2110
Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"ΗQ	10/22/22

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS



## ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Τα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν είτε με ρυθμιζόμενα ποδαράκια είτε με ρόδες με φρένο

Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία

Εσωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι

"Στόπερ" θερμογέφυρας κατά της υγρασίας στο πλαίσιο της πόρτας

Κλειδαριά στον βασικό εξοπλισμό

Ηλεκτρονικός θερμοστάτης και κεντρικός διακόπτης με λευκό οπίσθιο φωτισμό

Εσωτερικός φωτισμός LED

Θάλαμος κατάλληλος για λεκανάκια GN2/1

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

