



## ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Τα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν είτε με ρυθμιζόμενα ποδαράκια είτε με ρόδες με φρένο



Ρυθμιζόμενες σχάρες GN1/1 : 4 τμχ. (2 σε κάθε πόρτα)



Υγιεινομικές γωνίες για εύκολο καθάρισμα



Βαλβίδα εκτόνωσης/Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (προαιρετικά)



Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία



## ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- GN 1/1 παγκάκι κατάψυξης (ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ REMOTE)
- Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά
- Βεβιασμένης Κυκλοφορίας
- Αυτόματη απόψυξη με ηλεκτρικό στοιχείο
- Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (60mm σε κάθε πλευρά)
- Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης
- Πλαστική φραγή θερμογέφυρας (σύστημα Hot ripe)
- Πόρτα: Αυτόματη επαναφορά και αναστρέψιμη στον βασικό εξοπλισμό
- Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας
- Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία
- Ρυθμιζόμενες σχάρες GN1/1 : 4 τμχ. (2 σε κάθε πόρτα)
- N4 INOX Ρυθμιζόμενα ποδαράκια - (ρόδες με φρένο Προαιρετικά)
- Βαλβίδα εκτόνωσης/ Σετ Ηλεκτρικής βαλβίδας (προαιρετικά): Για ψυκτικό υγρό R452a ή R404a
- Splash- back ( ύψος 100mm)
- Ενεργειακή κλάση: -

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	210 L
Θερμοκρασία	-22° ~ -18°C
Κατανάλωση	N/A kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	440 W
Επίπεδο θορύβου	N/A
Καθαρό Βάρος	90 Kg
Μεικτό βάρος	122 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	1380x700x950
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	805x560x605
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ σε mm)	1410x730x1075
Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"HQ	24/48/48

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ



## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

