



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- GN 1/1 θάλαμος κατάψυξης
- Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά
- Πλαστικός κόφτης θερμογέφυρας στην στόφα
- Βεβιασμένης Κυκλοφορίας
- Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία
- Απόψυξη με hot gas
- Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (70mm)
- Υγιεινομικές γωνίες για εύκολο καθάρισμα
- Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης
- Λευκά φωτιζόμενος κεντρικός διακόπτης
- Φωτισμός LED
- Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας
- Πόρτα: Αυτόματη επαναφορά και αναστρέψιμη στον βασικό εξοπλισμό
- Χερούλι πόρτας ενσωματωμένο στην μόνωση
- Ρυθμιζόμενες σχάρες GN1/1: 3τμχ + 1 ΔΑΠΕΔΟΥ
- N4 INOX Ρυθμιζόμενα ποδαράκια - (ρόδες με φρένο Προαιρετικά)
- Ενεργειακή κλάση: D

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	235 L
Θερμοκρασία	-18° ~ -22°C
Κατανάλωση	4.6 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	250 W
Επίπεδο θορύβου	50 dB(A)
Καθαρό Βάρος	80 Kg
Μεικτό βάρος	92 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	469x725x1990
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	329x560x1476
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒχΥ σε mm)	508x745x2120
Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"ΗQ	34/70/70

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE  RoHS



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Τα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν είτε με ρυθμιζόμενα ποδαράκια είτε με ρόδες με φρένο

Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία

Εσωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι

"Στόπερ" θερμογέφυρας κατά της υγρασίας στο πλαίσιο της πόρτας

Κλειδαριά στον βασικό εξοπλισμό

Ηλεκτρονικός θερμοστάτης και κεντρικός διακόπτης με λευκό οπίσθιο φωτισμό

Εσωτερικός φωτισμός LED

Εσωτερικές ανάγλυφες πλευρές για στήριξη σχαρών

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

