



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- GN2/1 Θάλαμος κατάψυξης (ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ)
- Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά
- Πλαστικός κόφτης θερμογέφυρας στην στόφα
- Βεβιασμένης Κυκλοφορίας
- Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία
- Απόψυξη με hot gas
- Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (80mm)
- Υγιονομικές γωνίες για εύκολο καθάρισμα
- Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης
- Λευκά φωτιζόμενος κεντρικός διακόπτης
- Φωτισμός LED
- Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας
- Γυάλινη πόρτα: με αυτόματη επαναφορά και θερμαινόμενο πλαίσιο (μη αναστρέψιμη)
- Χερούλι πόρτας ενσωματωμένο στην μόνωση
- Ρυθμιζόμενες Σχάρες GN2/1: 3+1
- N4 INOX Ρυθμιζόμενα ποδαράκια - (ρόδες με φρένο Προαιρετικά)
- Ενεργειακή κλάση: E

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	546 L
Θερμοκρασία	-15° ~ -20°C
Κατανάλωση	7.31 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	470W
Επίπεδο θορύβου	50 dB(A)
Καθαρό Βάρος	114.5 Kg
Μεικτό βάρος	133 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	700x834x2045
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	534x685x1485
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒχΥ σε mm)	720x860x2110
Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"ΗQ	21/43/43

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Τα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν είτε με ρυθμιζόμενα ποδαράκια είτε με ρόδες με φρένο

Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία

Εσωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι

"Στόπερ" θερμογέφυρας κατά της υγρασίας στο πλαίσιο της πόρτας

Κλειδαριά στον βασικό εξοπλισμό

Ηλεκτρονικός θερμοστάτης και κεντρικός διακόπτης με λευκό οπίσθιο φωτισμό

Εσωτερικός φωτισμός LED

Θάλαμος κατάλληλος για λεκανάκια GN2/1

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

