


ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Τα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν είτε με ρυθμιζόμενα ποδαράκια είτε με ρόδες με φρένο



Σετ οδηγών EURONORM 600x400mm (10 σε κάθε πόρτα)



Υγιεινομικές γωνίες για εύκολο καθάρισμα



Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία



Ηλεκτρονικός θερμοστάτης και κεντρικός διακόπτης με λευκό οπίσθιο φωτισμό



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

EURONORM ψυχόμενος θάλαμος συντήρησης	•
Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά	•
Βεβιασμένης Κυκλοφορίας	•
Αυτόματη απόψυξη με ηλεκτρικό στοιχείο	•
Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία	•
Μηχανοστάσιο με "Σύστημα Κασέτας"	•
Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (75mm σε κάθε πλευρά)	•
Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης	•
Λευκά φωτιζόμενος κεντρικός διακόπτης	•
Συναγερμός ανοιχτής πόρτας	•
Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας	•
Φωτισμός LED	•
Πόρτα με αυτόματη επαναφορά	•
Σετ 20 οδηγών για λαμαρίνες φούρνου 600x400	•
N4 INOX Ρυθμιζόμενα ποδαράκια - (ρόδες με φρένο Προαιρετικά)	•
Ενεργειακή κλάση: D	•

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	1300 L
Θερμοκρασία	+2° ~ +8°C
Κατανάλωση	4.3 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	350 W
Επίπεδο θορύβου	50 dB(A)
Καθαρό Βάρος	189 Kg
Μεικτό βάρος	212 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	1400x820x2050
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	1250x685x1435
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ σε mm)	1440x860x2080
Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"HQ	10/21/21

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

