


INOX | Όρθια ψυγεία

ΨΥΧΟΜΕΝΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥΣ

▶ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

▶ ΚΑΤΑΨΥΞΗ

QPN 1640



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- EURONORM ψυχόμενος θάλαμος κατάψυξης
- Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά
- Βεβιασμένης Κυκλοφορίας
- Αυτόματη απόψυξη με ηλεκτρικό στοιχείο
- Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία
- Μηχανοστάσιο με "Σύστημα Κασέτας"
- Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (75mm σε κάθε πλευρά)
- Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης
- Λευκά φωτιζόμενος κεντρικός διακόπτης
- Συναγερμός ανοιχτής πόρτας
- Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας
- Φωτισμός LED
- Πόρτα με αυτόματη επαναφορά
- Σετ 20 οδηγών για λαμαρίνες φούρνου 600x400
- N4 INOX Ρυθμιζόμενα ποδαράκια - (ρόδες με φρένο Προαιρετικά)
- Ενεργειακή κλάση: E

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Χωρητικότητα | 1300 L |
| Θερμοκρασία | -18° ~ -22°C |
| Κατανάλωση | 14.8 kWh/24h |
| Ονομαστική ισχύς | 750 W |
| Επίπεδο θορύβου | 53 dB(A) |
| Καθαρό Βάρος | 197 Kg |
| Μεικτό βάρος | 220 Kg |
| Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm) | 1400x820x2050 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm) | 1250x685x1435 |
| Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ σε mm) | 1440x860x2080 |
| Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"HQ | 10/21/21 |

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

