

## INOX | Όρθια ψυγεία

ΨΥΧΟΜΕΝΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ ▶ GN2/1-NO FROST ▶ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



## ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- GN2/1 Ψυγείο (Ενεργειακής κλάσης A)
- Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά
- Πλαστική φραγή θερμογέφυρας κατά της συμπύκνωσης στο πλαίσιο της στόφας
- Βεβαιασμένης Κυκλοφορίας
- Συμπεστές Inverter
- Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία
- Απόψυξη με hot gas
- Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (80mm)
- Υγειονομικές γωνίες για εύκολο καθάρισμα
- Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης
- Λευκά φωτιζόμενος κεντρικός διακόπτης
- Φωτισμός LED
- Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας
- Πόρτα με αυτόματη επαναφορά
- Χερούλι πόρτας ενσωματωμένο στην μόνωση
- Ρυθμιζόμενες σχάρες GN2/1: 6 + 2 + 4 μεσαίες
- N4 INOX Ρυθμιζόμενα ποδαράκια - (ρόδες με φρένο Προαιρετικά)
- Ενεργειακή κλάση: A

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	1255 L
Θερμοκρασία	-2° ~ +8°C
Κατανάλωση	1.92 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	191W
Επίπεδο θορύβου	50 dB(A)
Καθαρό Βάρος	165 Kg
Μεικτό βάρος	187 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	1400x834x2045
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	1234x685x1485
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒχΥ σε mm)	1420x850x2110
Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"HQ	10/21/21

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS



## QR 12-5A



ENERGY SAVING



TROPICALIZED UPRIGHT

GAS  
R600a

80 mm

ENERGY CLASS  
A

5

CLIMATIC CLASS

40°C



## ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Τα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν είτε με ρυθμιζόμενα ποδαράκια είτε με ρόδες με φρένο



Συμπεστές Inverter



Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία



Εσωτερικό απο ανοξείδωτο ασάλι



"Στόπερ" θερμογέφυρας κατά της υγρασίας στο πλαίσιο της πόρτας



Κλειδαριά στον βασικό εξοπλισμό



Ηλεκτρονικός θερμοστάτης και κεντρικός διακόπτης με λευκό οπίσθιο φωτισμό



Εσωτερικός φωτισμός LED



Θάλαμος κατάλληλος για λεκανάκια GN2/1

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

