



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- GN 1/1 ψυχόμενα παγκάκια
- Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά
- Βεβιασμένης κυκλοφορίας με σύστημα "κασέτας" στο μηχανοστάσιο
- Αυτόματη απόψυξη με ηλεκτρικό στοιχείο
- Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (60mm σε κάθε πλευρά)
- Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης με λειτουργία WI-FI
- Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας
- Πόρτα με αυτόματη επαναφορά (μη αναστρέψιμη)
- Ρυθμιζόμενες σχάρες GN1/1 : 4 τμχ. (2 σε κάθε πόρτα)
- N4 INOX Ρυθμιζόμενα ποδαράκια - (ρόδες με φρένο Προαιρετικά)
- Συρτάρια διαθέσιμα σε ξεχωριστό κίτ (προαιρετικά)
- Splash- back (ύψος 100mm)
- Ενεργειακή κλάση: C

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	260 L
Θερμοκρασία	-2° ~ +8°C
Κατανάλωση	2.5 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	350 W
Επίπεδο θορύβου	42 dB(A)
Καθαρό Βάρος	102 Kg
Μεικτό βάρος	127 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	1350x700x950
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	930x585x585
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒχΥ σε mm)	1390x740x970
Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"ΗQ	24/50/50

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE  RoHS




ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Τα προϊόντα μπορούν να ρυθμιστούν σε 2 συρταριών (μέγεθος 120x60cm)



Σε 3 συρταριών (μέγεθος 120x60cm) Σύστημα "κασέτας" Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία



Ηλεκτρονικός θερμοστάτης με λειτουργία WI-FI

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

