



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Τα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν είτε με ρυθμιζόμενα ποδαράκια είτε με ρόδες με φρένο



Κεντρικός διακόπτης και ηλεκτρονικός θερμοστάτης στον βασικό εξοπλισμό



Ρυθμιζόμενες σχάρες GN1/1 : 4τμχ. (2 σε κάθε πόρτα)



Σετ 2 συρταριών (μέγεθος 1/2 + 1/2) σε ξεχωριστό κιτ



Σετ 3 συρταριών (μέγεθος: 1/3) σε ξεχωριστό κιτ



Σύστημα "κασέτας"



Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- GN 1/1 ψυχόμενα παγκάκια
- Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά
- Βεβιασμένης κυκλοφορίας με σύστημα "κασέτας" στο μηχανοστάσιο
- Αυτόματη απόψυξη με ηλεκτρικό στοιχείο
- Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (60mm σε κάθε πλευρά)
- Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία
- Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης
- Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας
- Πόρτα με αυτόματη επαναφορά (μη αναστρέψιμη)
- Ρυθμιζόμενες σχάρες GN1/1 : 6τμχ. (2 σε κάθε πόρτα)
- N4 INOX Ρυθμιζόμενα ποδαράκια - (ρόδες με φρένο Προαιρετικά)
- Συρτάρια διαθέσιμα σε ξεχωριστό κιτ (προαιρετικά)
- Splash- back (ύψος 100mm)
- Ενεργειακή κλάση: C

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	400 L
Θερμοκρασία	-2° ~ +8°C
Κατανάλωση	1.518 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	350 W
Επίπεδο θορύβου	42 dB(A)
Καθαρό Βάρος	126 Kg
Μεικτό βάρος	158 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	1800x700x950
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	1380x585x585
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒχΥ σε mm)	1840x740x970
Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"ΗQ	18/38/38

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

