



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Τα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν είτε με ρυθμιζόμενα ποδαράκια είτε με ρόδες με φρένο



Ρυθμιζόμενες σχάρες GN1/1 : 4τμχ. (2 σε κάθε πόρτα)



Υγιονομικές γωνίες για εύκολο καθαίρισμα



Βαλβίδα εκτόνωσης/Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (προαιρετικά)



Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- GN 1/1 ψυχόμενα παγκάκια (ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ REMOTE)
- Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά
- Βεβιασμένης Κυκλοφορίας
- Αυτόματη απόψυξη με ηλεκτρικό στοιχείο
- Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (60mm σε κάθε πλευρά)
- Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης
- Πλαστική φραγή θερμογέφυρας (σύστημα Hot ripe)
- Πόρτα: Αυτόματη επαναφορά και αναστρέψιμη στον βασικό εξοπλισμό
- Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας
- Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία
- Ρυθμιζόμενες σχάρες GN1/1 : 8τμχ. (2 σε κάθε πόρτα)
- 6 Ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα ποδαράκια - (Ρόδες με φρένο προαιρετικά)
- Βαλβίδα εκτόνωσης/ Σετ Ηλεκτρικής βαλβίδας (προαιρετικά): Για ψυκτικό υγρό R134a
- Splash- back (ύψος 100mm)
- Ενεργειακή κλάση: -

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	410 L
Θερμοκρασία	-2° ~ +8°C
Κατανάλωση	N/A kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	440 W
Επίπεδο θορύβου	N/A
Καθαρό Βάρος	154 Kg
Μεικτό βάρος	192 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	2255x700x950
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	1675x560x605
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒχΥ σε mm)	2285x730x1075
Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"HQ	16/32/32

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

