



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- GN 1/1 ψυχόμενα παγκάκια
- Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά
- Βεβιασμένης κυκλοφορίας με σύστημα "κασέτας" στο μηχανοστάσιο
- Αυτόματη απόψυξη με ηλεκτρικό στοιχείο
- Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (60mm σε κάθε πλευρά)
- Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης με λειτουργία WI-FI
- Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας
- Πόρτα με αυτόματη επαναφορά (μη αναστρέψιμη)
- Ρυθμιζόμενες σχάρες GN1/1 : 8τμχ. (2 σε κάθε πόρτα)
- 6 Ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα ποδαράκια - (Ρόδες με φρένο προαιρετικά)
- Συρτάρια διαθέσιμα σε ξεχωριστό κίτ (προαιρετικά)
- Splash- back (ύψος 100mm)
- Ενεργειακή κλάση: D

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	570 L
Θερμοκρασία	-2° ~ +8°C
Κατανάλωση	3.8 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	330 W
Επίπεδο θορύβου	48 dB(A)
Καθαρό Βάρος	153 Kg
Μεικτό βάρος	196 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	2250x700x950
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	1830x585x585
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒχΥ σε mm)	2290x740x970
Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"ΗQ	16/32/32

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE  RoHS



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

