



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Τα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν είτε με ρυθμιζόμενα ποδαράκια είτε με ρόδες με φρένο

Ρυθμιζόμενες σχάρες GN1/1 : 4 τμχ. (2 σε κάθε πόρτα)

Υγιονομικές γωνίες για εύκολο καθάρισμα

Βαλβίδα εκτόνωσης/Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (προαιρετικά)

Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία

Εσωτερικός φωτισμός LED

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- GN 1/1 ψυχόμενα παγκάκια (ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ REMOTE/ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ)
- Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά
- Βεβαιωμένης Κυκλοφορίας
- Αυτόματη απόψυξη μέσω κύκλου συμπίεστη
- Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (60mm σε κάθε πλευρά)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης και εσωτερικός φωτισμός LED
- Πλαστικός κόφτης θερμογέφυρας στο πλαίσιο της στόφας
- Πόρτα: Αυτόματη επαναφορά και αναστρέψιμη στον βασικό εξοπλισμό
- Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας
- Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία
- Ρυθμιζόμενες σχάρες GN1/1 : 4 τμχ. (2 σε κάθε πόρτα)
- N4 INOX Ρυθμιζόμενα ποδαράκια - (ρόδες με φρένο Προαιρετικά)
- Βαλβίδα εκτόνωσης/ Σετ Ηλεκτρικής βαλβίδας (προαιρετικά): Για ψυκτικό υγρό R134a
- Ενεργειακή κλάση: -

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	210 L
Θερμοκρασία	+3° ~ +10°C
Κατανάλωση	N/A kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	100 W
Επίπεδο θορύβου	N/A
Καθαρό Βάρος	98 Kg
Μεικτό βάρος	126 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	1380x700x850
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	805x560x605
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒχΥ σε mm)	1410x730x975
Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"HQ	24/48/48

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

