



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ




Τα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν είτε με ρυθμιζόμενα ποδαράκια είτε με ρόδες με φρένο



Ρυθμιζόμενες σχάρες GN1/1 : 4τμχ. (2 σε κάθε πόρτα)



Σύστημα "κασέτας"



Εσωτερικός φωτισμός LED



Κεντρικός διακόπτης, διακόπτης φωτισμού και ηλεκτρονικός θερμοστάτης στον βασικό εξοπλισμό



Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- GN 1/1 παγκάκια κατάψυξης
- Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά
- Βεβιασμένης κυκλοφορίας με σύστημα "κασέτας" στο μηχανοστάσιο
- Αυτόματη απόψυξη μέσω κύκλου συμπίεστη
- Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (60mm σε κάθε πλευρά)
- Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης και εσωτερικός φωτισμός LED
- Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας
- Πόρτα με αυτόματη επαναφορά (μη αναστρέψιμη)
- Ρυθμιζόμενες σχάρες GN1/1 : 4 τμχ. (2 σε κάθε πόρτα)
- N4 INOX Ρυθμιζόμενα ποδαράκια - (ρόδες με φρένο Προαιρετικά)
- Splash- back (ύψος 100mm)
- Ενεργειακή κλάση: B

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	260 L
Θερμοκρασία	+3° ~ +10°C
Κατανάλωση	2.08 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	332 W
Επίπεδο θορύβου	41 dB(A)
Καθαρό Βάρος	103 Kg
Μεικτό βάρος	128 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	1350x725x950
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	930x585x585
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒχΥ σε mm)	1390x740x970
Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"ΗQ	24/50/50

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

