



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Τα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν είτε με ρυθμιζόμενα ποδαράκια είτε με ρόδες με φρένο



Ρυθμιζόμενες σχάρες GN1/1 : 4 τμχ. (2 σε κάθε πόρτα)



Υγιονομικές γωνίες για εύκολο καθαίρισμα



Βαλβίδα εκτόνωσης/Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (προαιρετικά)



Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία



Εσωτερικός φωτισμός LED



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

GN 1/1 ψυχόμενα παγκάκια (ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ REMOTE/ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ)

- Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά
- Βεβιασμένης Κυκλοφορίας
- Αυτόματη απόψυξη μέσω κύκλου συμπίεστη
- Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (60mm σε κάθε πλευρά)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης και εσωτερικός φωτισμός LED
- Πλαστικός κόφτης θερμογέφυρας στο πλαίσιο της στόφας
- Πόρτα: Αυτόματη επαναφορά και αναστρέψιμη στον βασικό εξοπλισμό
- Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας
- Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία
- Ρυθμιζόμενες σχάρες GN1/1 : 4 τμχ. (2 σε κάθε πόρτα)
- N4 INOX Ρυθμιζόμενα ποδαράκια - (ρόδες με φρένο Προαιρετικά)
- Βαλβίδα εκτόνωσης/ Σετ Ηλεκτρικής βαλβίδας (προαιρετικά): Για ψυκτικό υγρό R134a
- Splash- back (ύψος 100mm)
- Ενεργειακή κλάση: -

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	210 L
Θερμοκρασία	+3° ~ +10°C
Κατανάλωση	N/A kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	100 W
Επίπεδο θορύβου	N/A
Καθαρό Βάρος	100 Kg
Μεικτό βάρος	132 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	1380x700x950
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	805x560x605
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ σε mm)	1410x730x1075
Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"HQ	24/48/48

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

