



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Τα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν είτε με ρυθμιζόμενα ποδαράκια είτε με ρόδες με φρένο



Ρυθμιζόμενες σχάρες GN1/1 : 4τμχ. (2 σε κάθε πόρτα)



Υγιονομικές γωνίες για εύκολο καθαίρισμα



Βαλβίδα εκτόνωσης/Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (προαιρετικά)



Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία



Εσωτερικός φωτισμός LED



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

GN 1/1 ψυχόμενα παγκάκια (ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ REMOTE/ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ)

- Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά
- Βεβαιωμένης Κυκλοφορίας
- Αυτόματη απόψυξη μέσω κύκλου συμπιεστή
- Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (60mm σε κάθε πλευρά)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης και εσωτερικός φωτισμός LED
- Πλαστικός κόφτης θερμογέφυρας στο πλαίσιο της στόφας
- Πόρτα: Αυτόματη επαναφορά και αναστρέψιμη στον βασικό εξοπλισμό
- Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας
- Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία
- Ρυθμιζόμενες σχάρες GN1/1 : 6τμχ. (2 σε κάθε πόρτα)
- N4 INOX Ρυθμιζόμενα ποδαράκια - (ρόδες με φρένο Προαιρετικά)
- Βαλβίδα εκτόνωσης/ Σετ Ηλεκτρικής βαλβίδας (προαιρετικά): Για ψυκτικό υγρό R134a
- Splash- back (ύψος 100mm)
- Ενεργειακή κλάση: -

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Χωρητικότητα | 310 L |
| Θερμοκρασία | +3° ~ +10°C |
| Κατανάλωση | N/A kWh/24h |
| Ονομαστική ισχύς | 100 W |
| Επίπεδο θορύβου | N/A |
| Καθαρό Βάρος | 128 Kg |
| Μεικτό βάρος | 163 Kg |
| Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm) | 1815x700x950 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm) | 1230x560x605 |
| Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒχΥ σε mm) | 1845x730x1075 |
| Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"HQ | 18/38/38 |

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

