



## ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Τα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν είτε με ρυθμιζόμενα ποδαράκια είτε με ρόδες με φρένο



Ρυθμιζόμενες σχάρες GN1/1 : 4τμχ. (2 σε κάθε πόρτα)



Υγιονομικές γωνίες για εύκολο καθαρίσµα



Βαλβίδα εκτόνωσης/Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (προαιρετικά)



Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία



Εσωτερικός φωτισμός LED



## ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

GN 1/1 ψυχόμενα παγκάκια (ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ REMOTE/ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ)

- Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά
- Βεβαιωμένης Κυκλοφορίας
- Αυτόματη απόψυξη μέσω κύκλου συμπίεστη
- Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (60mm σε κάθε πλευρά)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης και εσωτερικός φωτισμός LED
- Πλαστικός κόφτης θερμογέφυρας στο πλαίσιο της στόφας
- Πόρτα: Αυτόματη επαναφορά και αναστρέψιμη στον βασικό εξοπλισμό
- Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας
- Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία
- Ρυθμιζόμενες σχάρες GN1/1 : 8τμχ. (2 σε κάθε πόρτα)
- 6 Ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα ποδαράκια - (Ρόδες με φρένο προαιρετικά)
- Βαλβίδα εκτόνωσης/ Σετ Ηλεκτρικής βαλβίδας (προαιρετικά): Για ψυκτικό υγρό R134a
- Splash- back ( ύψος 100mm)
- Ενεργειακή κλάση: -

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	410 L
Θερμοκρασία	+3° ~ +10°C
Κατανάλωση	N/A kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	100 W
Επίπεδο θορύβου	N/A
Καθαρό Βάρος	169 Kg
Μεικτό βάρος	212 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	2255x700x950
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	1675x560x605
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ σε mm)	2285x730x1075
Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"HQ	16/32/32

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS

