


PIZZA
PREPARATION

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Τα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν είτε με ρυθμιζόμενα ποδαράκια είτε με ρόδες με φρένο



Επιφάνεια εργασίας από γρανίτη με 20cm Splash back



Παγκάκι κατάλληλο για να τοποθετηθεί βιτρίνα σαλατών (VRX 15/38: 2 πόρτες και VRX 20/38: 3 πόρτες)



Σύστημα "κασέτας"



Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία



Κεντρικός διακόπτης και ηλεκτρονικός θερμοστάτης στον βασικό εξοπλισμό



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Παγκάκι συντήρησης για ΠΙΤΣΑ για λαμαρίνες 600x400 mm
- Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά
- Βεβιασμένης κυκλοφορίας με σύστημα "κασέτας" στο μηχανοστάσιο
- Αυτόματη απόψυξη μέσω κύκλου συμπίεστη
- Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (60mm σε κάθε πλευρά)
- Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία
- Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης
- Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας
- Πόρτα με αυτόματη επαναφορά (μη αναστρέψιμη)
- Ρυθμιζόμενες σχάρες 600 x 400mm : 3 τμχ.
- 6 Ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα ποδαράκια - Ρόδες με φρένο (προαιρετικά)
- Επιφάνεια εργασίας από Γρανίτη με Splash- back (ύψος 200mm)
- 1 Σετ οδηγών "C" σε κάθε πόρτα
- Προϊόν κατάλληλο για τοποθέτηση ψυχόμενης βιτρίνας topping (VRX 20/38)
- Ενεργειακή κλάση: C

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	640 L
Θερμοκρασία	+2° ~ +8°C
Κατανάλωση	2.53 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	285 W
Επίπεδο θορύβου	48 dB(A)
Καθαρό Βάρος	296 Kg
Μεικτό βάρος	350 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	2025x800x1040
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	1605x685x585
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ σε mm)	2065x840x1070
Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"HQ	14/28/28

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE  RoHS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

