

## INOX | Blast Chillers

BLAST CHILLER



## ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- GN 1/1 και EURONORM 600x400mm όρθιος Blast Chiller
- Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά
- Βεβαιωμένης κυκλοφορίας με χειροκίνητη απόψυξη
- Πλαστικός κόφτης θερμογέφυρας στο πλαίσιο της στόφας (με αντίσταση)
- Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία
- Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (70mm στην κάθε πλευρά - CFC free)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης με ακουστικό συναγερμό buzzer
- Μήνυμα σφάλματος απ' ευθείας στην οθόνη
- Χώρος ψύξης αποαοξείδωτο
- Μικροδιακόπτης στην πόρτα για παύση ανεμιστήρα κατά την ανοιχτή πόρτα
- Θέση για λεκανάκι αποχέτευσης (δεν συμπεριλαμβάνεται)
- Αναστρέψιμη πόρτα / Ανιχνευτής ακίδας στον βασικό εξοπλισμό
- Διαρρύθμιση λαμαρίνων: 75mm απόσταση μεταξύ των λαμαρίνων
- Ρόδες με φρένο
- Κύκλος blast με ελεγχόμενη θερμοκρασία ή με προσωρινή ρύθμιση (Soft/Hard)
- Αυτόματη αποθήκευση στο τέλος του κύκλου
- ECM Ανεμιστήρας (Για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας/Χαμηλό επίπεδο θορύβου)
- Ξεχωριστός διακόπτης για κύκλο "ΠΑΓΩΤΟΥ"
- Ξεχωριστός διακόπτης για κύκλο "-40C"
- Προαιρετικό Kit ΠΑΓΩΤΟΥ (δεν συμπεριλαμβάνονται τα λεκανάκια)

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	Ch.45Kg/Fr.35Kg
Θερμοκρασία	+10°C ~ -40°C
Κατανάλωση	N/A kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	2080 W
Επίπεδο θορύβου	70 dB(A)
Καθαρό Βάρος	173 Kg
Μεικτό βάρος	189 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒxΥ σε mm)	790x943x1975
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒxΥ σε mm)	640x452x1245
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒxΥ σε mm)	920x840x1946
Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"HQ	12/28/28

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS

## RF 150A



## ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

