



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- GN2/3 Blast Chiller πάγκου
- Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά
- Βεβιασμένης κυκλοφορίας με χειροκίνητη απόψυξη
- Πλαστικός κόφτης θερμογέφυρας στο πλαίσιο της στόφας (με αντίσταση)
- Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία
- Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (60mm σε κάθε πλευρά - CFC free)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης με ακουστικό συναγερό buzzer
- Συναγερό ανοιχτής πόρτας
- Μήνυμα σφάλματος απ' ευθείας στην οθόνη
- Χώρος ψύξης απο ανοξείδωτο
- Μικροδιακόπτης στην πόρτα για παύση ανεμιστήρα κατά την ανοιχτή πόρτα
- Ανιχνευτής ακίδας στον βασικό εξοπλισμό
- Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας
- 4 Ρυθμιζόμενα ποδαράκια
- Κύκλος blast με ελεγχόμενη θερμοκρασία ή με προσωρινή ρύθμιση
- Αυτόματη αποθήκευση στο τέλος του κύκλου
- Ενεργειακή κλάση: -

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	Ch.7Kg/Fr.5Kg
Θερμοκρασία	+10°C ~ -38°C
Κατανάλωση	N/A kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	420 W
Επίπεδο θορύβου	55 dB(A)
Καθαρό Βάρος	44 Kg
Μεικτό βάρος	52 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	660x640x437
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	340x365x270
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ σε mm)	700x680x525
Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"HQ	96/204/255

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

