



## ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Τα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν είτε με ρυθμιζόμενα ποδαράκια είτε με ρόδες με φρένο



Ρυθμιζόμενες σχάρες GN1/1 : 4τμχ. (2 σε κάθε πόρτα)



Κεντρικός διακόπτης και ηλεκτρονικός θερμοστάτης στον βασικό εξοπλισμό



Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία



## ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παγκάκι κατάψυξης για λεκανάκια 325x410 mm	•
Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά	•
Βεβιασμένης Κυκλοφορίας	•
Αυτόματη απόψυξη με ηλεκτρικό στοιχείο	•
Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (60mm σε κάθε πλευρά)	•
Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία	•
Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης	•
Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας	•
Πόρτα με αυτόματη επαναφορά (μη αναστρέψιμη)	•
Ρυθμιζόμενες σχάρες 325x410mm : 8τμχ. (2 σε κάθε πόρτα)	•
6 Ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα ποδαράκια - Ρόδες με φρένο (προαιρετικά)	•
Ενεργειακή κλάση: D	•

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	485 L
Θερμοκρασία	-18° ~ -22°C
Κατανάλωση	5.01 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	700 W
Επίπεδο θορύβου	49 dB(A)
Καθαρό Βάρος	147 Kg
Μεικτό βάρος	175 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	2250x600x850
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	1710x485x585
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ σε mm)	2290x640x870
Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"HQ	18/36/53

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

