



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Τα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν είτε με ρυθμιζόμενα ποδαράκια είτε με ρόδες με φρένο



Ρυθμιζόμενες σχάρες GN1/1 : 4τμχ. (2 σε κάθε πόρτα)



Κεντρικός διακόπτης και ηλεκτρονικός θερμοστάτης στον βασικό εξοπλισμό



Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παγκάκι κατάψυξης για λεκανάκια 325x410 mm	•
Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά	•
Βεβιασμένης Κυκλοφορίας	•
Αυτόματη απόψυξη με ηλεκτρικό στοιχείο	•
Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (60mm σε κάθε πλευρά)	•
Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία	•
Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης	•
Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας	•
Πόρτα με αυτόματη επαναφορά (μη αναστρέψιμη)	•
Ρυθμιζόμενες σχάρες 325x410mm : 4τμχ. (2 σε κάθε πόρτα)	•
N4 INOX Ρυθμιζόμενα ποδαράκια - (ρόδες με φρένο Προαιρετικά)	•
Splash- back (ύψος 100mm)	•
Ενεργειακή κλάση: D	•

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	230 L
Θερμοκρασία	-18° ~ -22°C
Κατανάλωση	4.18 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	600 W
Επίπεδο θορύβου	43 dB(A)
Καθαρό Βάρος	113 Kg
Μεικτό βάρος	138 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	1350x600x950
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	810x485x585
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ σε mm)	1390x640x970
Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"HQ	26/52/52

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

