



## ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Τα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν είτε με ρυθμιζόμενα ποδαράκια είτε με ρόδες με φρένο



Κεντρικός διακόπτης και ηλεκτρονικός θερμοστάτης στον βασικό εξοπλισμό



Ρυθμιζόμενες σχάρες GN1/1 : 4τιχ. (2 σε κάθε πόρτα)



Σετ 2 συρταριών (μέγεθος 1/2 + 1/2) σε ξεχωριστό κιτ



Σετ 3 συρταριών (μέγεθος: 1/3) σε ξεχωριστό κιτ



Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία

## ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παγκάκι συντήρησης για λεκανάκια 325x410 mm	•
Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά	•
Βεβιασμένης Κυκλοφορίας	•
Αυτόματη απόψυξη με ηλεκτρικό στοιχείο	•
Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (60mm σε κάθε πλευρά)	•
Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία	•
Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης	•
Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας	•
Πόρτα με αυτόματη επαναφορά (μη αναστρέψιμη)	•
Ρυθμιζόμενες σχάρες 325x410mm : 8τιχ. (2 σε κάθε πόρτα)	•
6 Ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα ποδαράκια - (Ρόδες με φρένο προαιρετικά)	•
Συρτάρια διαθέσιμα σε ξεχωριστό κιτ (προαιρετικά)	•
Splash- back ( ύψος 100mm)	•
Ενεργειακή κλάση: D	•

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	485 L
Θερμοκρασία	-2° ~ +8°C
Κατανάλωση	3.5 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	372 W
Επίπεδο θορύβου	48 dB(A)
Καθαρό Βάρος	143 Kg
Μεικτό βάρος	186 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	2250x600x950
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	1710x485x585
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ σε mm)	2290x640x970
Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"ΗQ	18/36/36

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

