




ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Τα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν είτε με ρυθμιζόμενα ποδαράκια είτε με ρόδες με φρένο



Ρυθμιζόμενες σχάρες GN1/1 : 4τμχ. (2 σε κάθε πόρτα)



Εσωτερικός φωτισμός LED



Κεντρικός διακόπτης, διακόπτης φωτισμού και ηλεκτρονικός θερμοστάτης στον βασικό εξοπλισμό



Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Παγκάκι συντήρησης για λεκανάκια 325x410 mm (ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ)
- Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά
- Βεβιασμένης Κυκλοφορίας
- Αυτόματη απόψυξη μέσω κύκλου συμπίεστή
- Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (60mm σε κάθε πλευρά)
- Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης και εσωτερικός φωτισμός LED
- Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας
- Πόρτα με αυτόματη επαναφορά (μη αναστρέψιμη)
- Ρυθμιζόμενες σχάρες 325x410mm : 6τμχ. (2 σε κάθε πόρτα)
- N4 INOX Ρυθμιζόμενα ποδαράκια - (ρόδες με φρένο Προαιρετικά)
- Splash- back (ύψος 100mm)
- Ενεργειακή κλάση: C

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	358 L
Θερμοκρασία	+3° ~ +10°C
Κατανάλωση	2.75 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	372 W
Επίπεδο θορύβου	40 dB(A)
Καθαρό Βάρος	118 Kg
Μεικτό βάρος	140 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	1800x625x950
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	1260x485x585
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ σε mm)	1840x640x970
Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"ΗQ	18/38/38

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

