



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Τα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν είτε με ρυθμιζόμενα ποδαράκια είτε με ρόδες με φρένο



Ρυθμιζόμενες σχάρες GN1/1 : 4τμχ. (2 σε κάθε πόρτα)



Εσωτερικός φωτισμός LED



Κεντρικός διακόπτης, διακόπτης φωτισμού και ηλεκτρονικός θερμοστάτης στον βασικό εξοπλισμό



Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Παγκάκι συντήρησης για λεκανάκια 325x410 mm (ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ)
- Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά
- Βεβιασμένης Κυκλοφορίας
- Αυτόματη απόψυξη μέσω κύκλου συμπίεστή
- Κυκλοπεντάσιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (60mm σε κάθε πλευρά)
- Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης και εσωτερικός φωτισμός LED
- Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας
- Πόρτα με αυτόματη επαναφορά (μη αναστρέψιμη)
- Ρυθμιζόμενες σχάρες 325x410mm : 8τμχ. (2 σε κάθε πόρτα)
- 6 Ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα ποδαράκια - Ρόδες με φρένο (προαιρετικά)
- Splash- back (ύψος 100mm)
- Ενεργειακή κλάση: C

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	485 L
Θερμοκρασία	+3° ~ +10°C
Κατανάλωση	3.15 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	372 W
Επίπεδο θορύβου	46 dB(A)
Καθαρό Βάρος	145 Kg
Μεικτό βάρος	188 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	2250x625x950
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	1710x485x585
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ σε mm)	2290x640x970
Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"ΗQ	18/36/36

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

